

strada av

ekspres baristów.

Kultowy włoski styl i łatwa obsługa.


Model Strada rozwija się w miarę upływu czasu, bazując na opiniach baristów. Strada AV to idealny wybór dla klientów, którzy cenią sobie kontrolę i powtarzalność objętości espresso, uzyskaną dzięki zaawansowanym ustawieniom. Strada AV zapewnia niezwykle stabilną platformę do przygotowywania espresso, dzięki systemowi stabilności termicznej i niezależnym boilerom kawy. Ergonomię maszyny uzupełniają dysze do spieniania mleka 'cool touch', które zawsze pozostają chłodne w dotyku. Prosty interfejs jest przyjaznym i czytelnym narzędziem do szybkiej zmiany parametrów pracy ekspresu.



la marzocco

handmade in florence

strada av cechy i specyfikacja



PID

System PID jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w ekspresie, poprzez regulację czasu pracy elementu grzewczego w boilerze kawy. Dzięki takiemu systemowi zmienność temperatury znacznie zmniejsza się, co pozwala parzyć każde espresso w temperaturze, jaka faktycznie została zaprogramowana. Barista jest w stanie zmienić tę wartość zawsze gdy zajdzie taka potrzeba, dzięki dostępowi do prostego wyświetlacza w podstawie urządzenia.

Indywidualne boilery

Każda grupa zaparzająca wyposażona jest w indywidualny boiler, co pozwala na ustawienie różnych temperatur wody na każdej z grup.

Stabilność termalna

Dodatkowo utrzymywana dzięki kontaktowi każdego elementu ekspresu z gorącą wodą.

Podwójny PID

Elektroniczna kontrola temperatury wody w boilerze kawy oraz pary wodnej.

Ekonomizer gorącej wody

Oszczędny system zużycia gorącej wody.

Podwyższenie grupy

Pozwala na podstawienie wysokiego kubka/szklanki.

Izolowane boilery

Izolacja redukuje zużycie energii jednocześnie pomagając w utrzymaniu stabilności termalnej.

Wyekspionowane grupy zaparzające

Lepsza ergonomia pracy i większy obszar roboczy.

Wyświetlacz O-LED

Intuicyjne programowanie ułatwia dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb.

Zawór pary wodnej

Skonstruowany tak aby zapobiegać zbyt częstej konserwacji.

Portafiltry & Precyzyjne sitka

Portafiltry ze stali nierdzewnej i precyzyjne sitka, pozwalające na utrzymanie jakości i powtarzalność każdego espresso.

Grupa saturowana

Pozwala utrzymać stabilność temperatury.

Eco Mode

Umożliwia wprowadzenie ekspresu w tryb stand-by (oszczędność energii).

USB

Łatwa aktualizacja oprogramowania.

Programowalna objętość espresso

System auto-volumetric zapewnia niezawodność i powtarzalność espresso.

Dysza do spieniania mleka 'cool touch'

Dysza do spieniania mleka, która zawsze jest zimna w dotyku.

Podgrzewacz filiżanek*

Pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę filiżanek.

Dwojny kolor obudowy*

Konfiguracja kolorystyki zgodnie z paletą kolorów RAL.

* na zamówienie

	2 Grupy	3 Grupy
Wysokość (cm)	47,5	47,5
Szerokość (cm)	80	100
Głębokość (cm)	67,5	67,5
Waga (kg)	85	102
Zasilanie	380V/ 3P+Z+N	380V/ 3P+Z+N
Moc (W)	4600	6400
Pojemność boileru kawy (litry)	2 x 1,3	3 x 1,3
Pojemność boileru pary wodnej (litry)	8,2	11,8